



TEX - SLIP RESISTANT ADDITIVE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TEX es un aditivo de mezcla disponible en dos tamaños, 30 y 50, que proporciona una textura antideslizante a los recubrimientos de piso Simiron. Este producto crea una superficie de mayor durabilidad gracias a su capacidad para resistir productos químicos y detergentes. **50 TEX** tiene un tamaño de malla 50, mientras que **30 TEX** es más grande con un tamaño de malla 30, permitiendo cubrir una amplia gama de espesores de película y necesidades de textura.

50 TEX proporciona un entorno más seguro para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Este aditivo funciona excelente tanto en superficies interiores como exteriores y no altera el color del recubrimiento.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Se puede agregar a recubrimientos a base de látex, aceite y epoxi
- Se puede agregar a pinturas, tintes o selladores
- Compatible con recubrimientos Simiron
- Fácil de incorporar y mantener
- Las partículas de forma esférica proporcionan una sensación más suave al tacto
- No aumenta la viscosidad del material
- Permanece suspendido en el recubrimiento

USOS RECOMENDADOS

- Superficies de concreto y mampostería
- Áreas expuestas a humedad o polvo
- Superficies que no sean planas o inclinadas
- Escaleras
- Garajes
- Talleres

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO	TAMAÑO	COLOR/ACABADO	NÚMERO DE ARTÍCULO
50-TEX	3.2 oz.	Transparente / Brillante	40002909
30-TEX	14.8 oz.	Transparente / Brillante	40002428

RENDIMIENTO

Agregue un envase de **50 TEX** a un galón de recubrimiento (ya mezclado si el producto cuenta con múltiples componentes). Agregue un envase de **30 TEX** a tres galones de producto. El aditivo de textura no cambiará el rendimiento del recubrimiento aplicado. Consulte la hoja de datos técnicos del producto específico para conocer el rendimiento recomendado.

Debido a las diferencias entre sustratos, condiciones ambientales, métodos de preparación, productos y espesores de aplicación, siempre pruebe el producto en un área pequeña y poco visible antes de realizar la aplicación completa para verificar la compatibilidad y determinar la textura deseada.



TEX - SLIP RESISTANT ADDITIVE

LIMITACIONES

SIMIRON 50TEX aumenta el coeficiente de fricción en la superficie de una pintura, haciendo que el recubrimiento final sea resistente al deslizamiento; sin embargo, debido al pequeño tamaño de sus partículas, no proporciona resistencia al patinaje. No utilizar en tintes para madera.

INSTRUCCIONES

Agregue el contenido de un envase de **50TEX** a un galón de un recubrimiento Simiron* mientras mezcla. **Simiron 50TEX** debe incorporarse en la capa final de acabado. Mezcle bien y aplique con un rodillo. Agite ocasionalmente el producto para mantener el material suspendido de manera uniforme.

**Consulte la etiqueta del recubrimiento específico y la hoja de datos del producto para obtener las instrucciones detalladas de aplicación.*

PRECAUCIÓN

⚠ Aplique únicamente cuando haya ventilación adecuada. Para evitar una exposición excesiva, abra ventanas y puertas o utilice otros medios para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si presenta lagrimeo en los ojos, dolores de cabeza o mareos, aumente la ventilación, utilice protección respiratoria (aprobada por NIOSH) o abandone el área. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos, enjuague completamente con abundante agua. Busque atención médica si la irritación persiste. En caso de ingestión, llame inmediatamente al Centro de Control de Envenenamientos, a la sala de emergencias de un hospital o a un médico. **NO INGERIR. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

ASISTENCIA TÉCNICA



La información está disponible comunicándose con SIMIRON
Línea gratuita: 1.866.515.8775 / +1.248.686.3600

GARANTÍA LIMITADA

SIMIRON garantiza que este producto estará libre de defectos en el material que afecten su desempeño durante un período de un año a partir de la fecha de compra. SIMIRON reemplazará sin costo la cantidad de recubrimiento que determine que ha fallado en su desempeño, siendo este el único y exclusivo recurso para cualquier incumplimiento de esta garantía y/o cualquier otro defecto o falla del recubrimiento. Se requiere comprobante de compra. El costo de la mano de obra para la aplicación de cualquier producto queda expresamente excluido. La garantía quedará anulada si los productos Simiron se mezclan o utilizan junto con materiales que sustituyan a los productos Simiron. Esta garantía no es transferible.



OFICINA CORPORATIVA:

Simiron Inc
3000 Research Drive
Rochester Hills, MI 48309-3580, USA
(248) 686-3600 / (866) 515-8775

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO: 07/09/2026

Descargo de Responsabilidad: Toda la información proporcionada por Simiron, Inc. con respecto a los productos Simiron, incluyendo, entre otros, recomendaciones y asesoramiento relacionados con la aplicación y el uso de los productos Simiron, se proporciona de buena fe y se basa en la experiencia y el conocimiento actuales de Simiron sobre sus productos cuando estos son almacenados, manipulados y aplicados correctamente bajo condiciones normales y de acuerdo con las instrucciones de Simiron. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos, condiciones de almacenamiento y manejo, condiciones reales del sitio y otros factores fuera del control de Simiron son tales que Simiron no asume ninguna responsabilidad por el suministro de dicha información, asesoramiento, recomendaciones o instrucciones relacionadas con sus productos. Es responsabilidad del usuario evaluar la idoneidad del producto o los productos Simiron para la aplicación y el propósito previstos antes de proceder con la aplicación completa del producto o los productos.

Simiron se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos sin previo aviso. Los productos Simiron están sujetos a los términos y condiciones de venta vigentes. Información: (248) 686-3600.